















Produto	Abobadilhas de betão de agregados leves
Referência da Abobadilha	40x09x25; 22x12x25; 38x12x22; 40x12x25; 48x12x25; 30x16x25; 40x16x25; 48x16x25; 22x20x25; 40x20x25; 22x25x25; 40x25x25; 22x30x25; Abobadilha Aberta 40x4x25

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Abobadilha de Betão NR

Tipo de Abobadilha de Betão: Não Resistente	Reação ao Fogo: Euroclasse A
Resistência Mecânica: R1	Baridade seca Bruta (Massa Volúmica) Kg/M³: 1000
Tolerâncias Dimensionais: T1	Retração por secagem: 0,06 mm/M
Propriedades Geométricas: N1	Resistência Punçoamento Flexão (Kn): ≥ 1,5

Tipo de Abobadilha	Dimensões							Horizontal do declive	Massa (Kg)
	Largura	Largura + ressalto de apoio	Altura	Comprimento	Ressalto de apoio				
					Altura	Espessura	Largura		
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Kg)	
	400	440	90	250	40	20	20	35,0	5,0
	220	260	120	250				40,0	4,2
	380	420	120	220				40,0	4,6
	400	440	120	250				40,0	6,0
	480	520	120	250				40,0	6,5
	300	340	160	250				35,0	6,0
	400	440	160	250				35,0	7,0
	480	520	160	250				35,0	7,5
	220	260	200	250				35,0	5,0
	400	440	200	250				35,0	8,5
	220	260	250	250				37,5	7,5
	400	440	250	250				41,8	10,0
	220	260	300	250				40,0	7,6
	400	440	40	250					30