








1. *Código de identificação único do produto-tipo: Ver quadro ponto 9.*
 2. *Identificação do produto: Identificação na embalagem através de data de produção (rótulo)*
 3. *Utilizações previstas: Abobadilha de betão de agregados correntes e leves para utilização em pavimentos com vigotas. (Pavimentos com vigotas e blocos de cofragem)*
 4. *Fabricante: PREVICON - PRÉ - ESFORÇADOS, S.A.*
- Zona Industrial Oliveira de Frades – Apartado 3**
3681-909 Oliveira de Frades – Portugal
T: +351 232 760 220 | F: +351 232 761 749
5. *Mandatário: Não Aplicável*
 6. *Atestação da conformidade: Sistema 2+*
 7. *Norma: EN NP 15037-2:2009 + A1:2011*
 8. *Avaliação Técnica Europeia: A APCER – Associação Portuguesa de Certificação - organismo notificado n.º 0866. Certificado do Controlo de Produção na Fábrica n.º 0866-CPD-2009/CE.0110 que atesta que todas as disposições relativas à comprovação da conformidade e ao desempenho do produto descritas no anexo ZA da norma EN 15037-2.*
 9. *Desempenho declarado:*

Previcon (l x h x L)		40x09x25	22x12x25	40x12x25	48x12x25	33x16x25	40x16x25	48x16x25
Configuração								
Dimensões (mm)	Normativa (h x L x l)	09x25x44	12x25x26	12x25x44	12x25x52	16x25x37	16x25x44	16x25x52
	Largura (l)	440	260	440	370	370	440	520
	Altura (h)	90	120	120	160	160	160	160
	Comprimento (L)	250	250	250	250	250	250	250
	Altura até ao ressalto	40	40	40	40	40	40	40
Retração por secagem	Largura do ressalto	20	20	20	20	20	20	20
	Altura (espessura) ressalto	20	20	20	20	20	20	20
	Horizontal do declive	35	40	40	35	35	35	35
Retração por secagem		0,06 mm/M	0,06 mm/M	0,06 mm/M	0,06 mm/M	0,06 mm/M	0,06 mm/M	0,06 mm/M
Res. Punçoamento flexão		≥1,5 KN	≥1,5 KN	≥1,5 KN	≥1,5 KN	≥1,5 KN	≥1,5 KN	≥1,5 KN
Massa Volumica (Kg/m³)		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Massa (Kg)		5,5 Kg	3,5 Kg	6,5 Kg	7,0 Kg	6,5 Kg	7,0 Kg	9,0 Kg
Dimensões mínimas		N1 (20mm)						
Tolerância		T1 (±10mm)						
Tipo de abobadilha		NR						
Resistência mecânica		Classe R1						
Reação ao fogo		Euroclasse A1						
Durabilidade contra o gelo/degelo		NPD*						
Substâncias perigosas		NPD*						



PREVICON
PRÉ-ESFORÇADOS, S.A.

Declaração de Desempenho

DoP



Previcon (l x L x l)		22x20x25	33x20x25	40x20x25	48x20x25	22x25x25	40x25x25	22x30x25	40x04x25
Configuração									
Dimensões (mm)	Normativa (h x L x l)	20x25x26	20x25x37	20x25x44	20x25x52	25x25x26	25x25x44	30x25x26	04x25x44
	Largura (l)	260	370	440	520	260	440	260	440
	Altura (h)	200	200	200	200	250	250	300	40
	Comprimento (L)	250	250	250	250	250	250	250	250
	Altura até ao ressalto	40	40	40	40	40	40	40	40
	Largura do ressalto	20	20	20	20	20	20	20	30
	Altura do ressalto	20	20	20	20	20	20	20	20
	Horizontal declive	35	43	35	43	38	45	40	NA
Retração por secagem		0,06 mm/M	0,06 mm/M	0,06 mm/M	0,06 mm/M	0,06 mm/M	0,06 mm/M	0,06 mm/M	0,06 mm/M
Res. Punçoamento flexão		≥1,5 KN	≥1,5 KN	≥1,5 KN	≥1,5 KN	≥1,5 KN	≥1,5 KN	≥1,5 KN	≥1,5 KN
Massa Volúmica (kg/m³)		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Massa Kg		5,0 Kg	6,5 Kg	8,0 Kg	9,5 Kg	7,5 Kg	10,5 Kg	8,0 Kg	6,0 Kg
Dimensões mínimas		N1 (20mm)							
Tolerância		T1 (±10mm)							
Tipo de abobadilha		NR							
Resistência mecânica		Classe R1							
Reação ao fogo		Euroclasse A1							
Durabilidade contra o gelo/degele		NPD*							
Substâncias perigosas		NPD*							

NR – Não Resistentes

NPD – Desempenho Não Determinado

10. *O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.*

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4

Assinado por e em nome do fabricante por: **Adão Augusto Ribeiro Bastos (Administrador)**

Oliveira de Frades, 2020-03-02

